



109 CHEMIN DE PRÉ MONTEUX
Z.A DE PERROIX
74290 TALLOIRES
FRANCE

+33 4 50 644 102
info@ripair.com

RIPAIR

www.ripair.com

TOHAMY ESSAM

CONTROLE COMPLET N°1910ETO_1

16/01/2020

MODÈLE



Marque : SKYWALK Taille : L N° de série : SGTE40LRE151453810
Modèle : Tequila 4 Ext : Gris rouge blc Int : Gris rouge blc

TISSU

Test de déchirure et mesures de porosité de l'aile (en seconde).



DÉCHIRURE*

* Le test de déchirure est effectué avec un dynamomètre de la marque BETTSOMETER.

POROSITÉ** EXTRADOS 197 217

POROSITÉ** INTRADOS 100 256

Mini Maxi

** Les mesures sont effectuées avec un porosimètre de la marque JDC Electroniques.

SUSPENTES

Test de rupture* des suspentes effectué (en Kg) sur les A ou les B.



SUSPENTE BASSE 90 109

SUSPENTE INTER 45 94

Minimum toléré Résistance

SUSPENTE HAUTE 25 58

SUSPENTE SUP

Minimum toléré Résistance

* Le test est effectué sur toute la longueur de la suspente. Le niveau de rupture est calculé en traction, sans choc, avec un capteur de force de la marque MICA.

ÉTAT VISUEL

ÉLÉVATEURS

SUSPENTES basses hautes freins

PARAPENTE bord d'attaque bord de fuite attaches attaches freins intrados extrados profils



CALAGE ET NOTIFICATIONS

CALAGE BON

MODIFIÉ OUI

REPLACEMENT DES DRISSES DE FREINS OUI

CÔTE D'ORIGINE CÔTE CLIENT

Remise en conformité du calage en effectuant une tête d'alouette sur AR1-AR2 à gauche et droite ; une tête d'alouette + loop sur BR1 à gauche et droite ; un loop sur BR2-BR3 à gauche et droite.

Pose repair bord d'attaque, extrados 15-21 à gauche.

ESTIMATION*

75%

50%

25%

HS

VALIDITÉ DU CONTRÔLE

1 an ou 100 heures d'utilisation

Signature :

WARNING : votre voile sortant d'une voilerie, il est indispensable d'effectuer un gonflage en pente école avant le premier vol !