



109 CHEMIN DE PRÉ MONTEUX  
Z.A DE PERROIX  
74290 TALLOIRES  
FRANCE

+33 4 50 644 102  
info@ripair.com

RIPAIR

www.ripair.com

SUPAIR

## CONTRÔLE COMPLET N°2104SSU\_1

09/04/2021

### MODÈLE



Marque : SUPAIR Taille : M N° de série : SGBPM1809105  
Modèle : Step Int : Blanc Ext : Violet blanc orange

### TISSU



Test de déchirure  
et mesures de porosité  
de l'aile (en seconde).

DÉCHIRURE\*

\* Le test de déchirure est effectué avec un dynamomètre de la marque BETTSOMETER.

\*\* Les mesures sont effectuées avec un porosimètre de la marque JDC Electroniques.

POROSITÉ\*\* EXTRADOS 161 209

POROSITÉ\*\* INTRADOS 154 963

Mini Maxi

### SUSPENTES



Test de rupture\*  
des suspentes  
effectué (en Kg)  
sur les A ou les B.

SUSPENTE BASSE 70 196

SUSPENTE INTER

Minimum toléré Résistance

SUSPENTE HAUTE 25 88

SUSPENTE SUP.

Minimum toléré Résistance

\* Le test est effectué sur toute la longueur de la suspente. Le niveau de rupture est calculé en traction, sans choc, avec un capteur de force de la marque MICA.

### ÉTAT VISUEL



### CALAGE ET NOTIFICATIONS

CALAGE BON

MODIFIÉ OUI

REPLACEMENT DES DRISSES DE FREINS OUI

CÔTE D'ORIGINE  CÔTE CLIENT

Remplacement suspente BR3 coté gauche .

Remise en conformité du calage coté gauche et droit par une tête d'alouette sur AR1 , BR1 .

ESTIMATION RIP'AIR

75%

50%

25%

HS

VALIDITÉ DU CONTRÔLE

1 an ou 100 heures d'utilisation

Signature :

WARNING : votre voile sortant d'une voilerie, il est indispensable d'effectuer un gonflage en pente école avant le premier vol !